



L'huile des records du monde

MULTICOUPE SC

Huile de coupe soluble / Agent de démoulage

UTILISATIONS

Fluide soluble recommandé pour les opérations courantes d'usinage des métaux non –ferreux (Notamment alliages du cuivre, laitons de décolletage) et pour les aciers fins au carbone.
Dosage recommandé : de 3% à 7 % dans une eau de très bonne qualité.

Par ses caractéristiques, ce produit peut aussi être utilisé comme agent de démoulage du béton. Le produit s'applique alors pur sur les moules par pulvérisation ou en utilisant un pinceau ou une brosse. Après démoulage, rincer les moules à l'eau et procéder à une nouvelle application avant réutilisation.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	Valeur Type
Aspect produit pur		Limpide
Aspect produit après dilution dans l'eau		Emulsion blanche laiteuse
Masse volumique à 20° C	kg/m ³	881
Viscosité à 40°C	mm ² /s	36

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

Huile de coupe

- Formulation exempte de chlore et de nitrite
- Formation en présence d'eau d'une émulsion laiteuse stable dans le temps
- Présence d'un agent bactéricide permettant une excellente stabilité
- Produit non moussant

Agent de démoulage

- Bon pouvoir couvrant, grande adhérence
- Parfaite solubilité dans l'eau pour un nettoyage facile des moules

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la Fiche de Donnée de Sécurité fournie sur simple demande ou consultable sur le site www.yacco.com rubrique PRODUITS/SPECIALITES