



# MVX 1000 4T - SAE 5W-40

Huile 100% synthétique pour motos à moteur 4 Temps  
ESTERS

## UTILISATIONS

YACCO MVX 1000 4T 5W-40 est une huile 100 % synthétique pour motos à moteur 4 Temps dotées des dernières technologies.

Elle préserve les performances du moteur en usage extrême et lors des longs trajets à vitesses élevées et dépasse largement les exigences des principaux constructeurs de motos.

Cette huile est recommandée lorsque le constructeur exige l'utilisation d'un lubrifiant moteur de grade de viscosité SAE 5W40 (Exemple : BMW, Piaggio, etc.).

**Spécifications** : JASO T903:2016 MA2; API SN


## CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	5W-40
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	855
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15
Indice de viscosité	ASTM D2270		176
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 39
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	228
Viscosité dynamique à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.2
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0.9
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.1

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Coefficients de friction conformes aux exigences JASO MA2 permettant d'éviter les phénomènes de « glissement d'embrayage » et apportant une protection renforcée de l'ensemble boîte/embrayage,
- ▶ Composition 100% synthétique avec des bases esters pour une protection optimale à chaud et pour minimiser les consommations d'huile,
- ▶ Grade SAE 5W-40 apportant une lubrification optimale et immédiate lors du démarrage conjuguée à une bonne tenue de la viscosité à très hautes températures,
- ▶ Ses additifs performants pour améliorer l'indice de viscosité sont très résistants au cisaillement et permettent un maintien des viscosités en service pour une protection optimum du moteur et de la boîte de vitesses,
- ▶ Excellents niveaux de détergence et de dispersivité assurant une excellente propreté des moteurs.



M033YCO579

MA2

JASO T903:2016

PERFORMANCE IS  
GUARANTEED by  
YACCO S.A.S.



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

