



YACCO MAS3

Huile minérale monograde détergente

UTILISATIONS

L'huile YACCO MAS3 est une huile minérale monograde détergente spécifiquement additivée pour la lubrification des moteurs essence et des moteurs diesel, suralimentés ou non, utilisés dans des conditions de service normales.

Également adaptée à la lubrification des boîtes de vitesses, coupleurs, convertisseurs lorsque le constructeur préconise une huile moteur SAE 30.

Nombreux domaines d'applications : agriculture, motoculture, marine, transport, T.P., etc.

Spécifications : API SL/CF, Caterpillar TO-2;
Mercedes-Benz MB 228.0; MAN 270.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	MAS3 SAE 30
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	885
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11
Indice de viscosité	ASTM D2270		113
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 40
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	226
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11
Teneur en cendre sulfatées	ASTM D874	% masse	1

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Grade SAE 30 permettant une bonne lubrification toute l'année et notamment en été, tout en apportant une réponse adaptée aux exigences spécifiques de certains constructeurs,
- ▶ Très bonnes propriétés détergente et dispersante pour prévenir la formation de dépôts,
- ▶ Excellente stabilité mécanique permettant un maintien des caractéristiques en service,
- ▶ Huile renforcée en anti-usure, anticorrosion et antimousse pour mieux protéger le moteur.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

