



LUBE F - SAE 5W-20

Huile 100% synthèse à économie de carburant

UTILISATIONS

Développée pour répondre à la spécification Ford M2C948-B exigée pour de nombreux moteurs essence* Ford. Peut également répondre aux spécifications M2C925-A/B recommandée pour les moteurs essence Jaguar Land-Rover 3.0 V6 et 5.0 V8 jusqu'en 2014.

Yacco LUBE F 5W-20 est également recommandée sur toutes les autres motorisations essence lorsque le constructeur recommande l'emploi d'une huile API SP/SN+/SN ou ACEA C5 SAE 5W-20.

homologations :

API SP; API SN+

Spécifications :

ACEA C5,
Ford M2C948-B acknowledgement
(dépasse Ford M2C925-A/B).



CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	5W-20
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	850
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8
Indice de viscosité	ASTM D2270		166
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	206
Viscosité dynamique à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4060
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	2.6
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0.8
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.7

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Faible viscosité (Grade SAE 5W-20) permettant au lubrifiant de circuler plus rapidement dans le moteur pour optimiser les économies de carburant, permettant la diminution des émissions de CO₂ et la réduction des émissions polluantes tout en assurant une excellente protection du moteur contre l'usure,
- Maintient les performances initiales et les économies de carburant entre chaque vidange,
- Limite fortement la formation de dépôts et maintient ces dépôts en suspension dans l'huile pour ne pas encrasser le moteur,
- Additivation spécifique permettant une excellente protection du moteur dans toutes les conditions de conduite et de températures.

* En fonction de la recommandation Ford, utiliser ce produit ou l'un des produits Yacco suivants :

- YACCO GALAXIE RS / YACCO VX 1000 LL 0W-40 (Ford M2C937-A)
- YACCO VX 1000 FAP 5W-40 (Ford M2C917-A)
- YACCO LUBE F 5W-30 (Ford WSS M2C913-D)
- YACCO VX1800 0W-20 (Ford M2C954-A1 ou M2C962-A1 ou M2C947-B1)
- YACCO LUBE GDI 5W-30 (Ford M2C946-A)
- YACCO LUBE J 5W-30 (Ford M2C934-B)
- YACCO LUBE F 0W-30 (Ford M2C950-A)
- YACCO LUBE F 0W-20 (Ford M2C952-A1)



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

